



VÝHODY KOTLŮ SLOKOV

KOTLE SLOKOV SL-E A SL-D

- Kotel plní kritéria třídy 4 + ekodesign pro uhlí
- Doplnkové palivo je dřevo
- Výkon dle typu kotle 18, 23, 27, 34 a 39 kW u SL-D a 20, 27 a 33 kW u SL-E
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle, elegantní vzhled
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samotížné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov, bez nutnosti úprav připojení v kotelně
- Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle



ZPLYNOVACÍ KOTLE:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189
- Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření, minimální množství popele
- Silný odtahový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný provoz, kotelnou bez kouře
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Kotel standardně vybaven chladicí smyčkou proti přetopení = nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalínovým termostatem = automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva
- Žárové betonové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle



AUTOAMTICKÉ KOTLE:

- Snadná obsluha
- Vysoká účinnost dosahující až 90 %, nízká spotřeba paliva
- Perioda přikládání po 3–5 dnech (zásobník paliva má dostatečnou kapacitu)
- Certifikovaným palivem pro SL22A a SL33A jsou dřevní pelety
- Vysoká kvalita zpracování, ověřená konstrukce
- Nízká spotřeba elektrické energie, snadné nastavení řídicí jednotky
- Možné řízení pokojovým termostatem, zaručující vysoký komfort obsluhy
- Snadná údržba hořáku a čištění kotle
- Malé rozměry kotle, možné levé a pravé provedení násypky

